# Produkta datu lapa

Specifikācijas

## Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19



AP7526

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | PDU |
| **Main Input Voltage** | 400 V 3 fāzes |
| **Ievades strāvas ierobežojumi** | 32 A |
| **Tīkla frekvence** | 47...63 Hz |
| **Main Output Voltage** | 230 V |
| **Ievades savienojuma veids** | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
| **kontaktligzdu skaits** | 6 IEC 60320 C19 |
| **Elektriskā slodze** | 22000 VA |
| **Pieļaujamais spriegums** | 200…250 V |
| **Maksimālais strāvas patēriņš** | 32 A |
| **maksimālā līnijas strāva** | 32 A |
| **PDU (Strāvas sadales bloks) tips** | Basic |
| **Aizsardzības veids** | Automātslēdzis |
| **Plaukta vienības skaits** | 1U |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **Kabeļa garums** | 2,4 m |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Uzstādīšanas rokasgrāmata |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas vieta** | Priekšā<br>Aizmugure |
| **Montāžas režīms** | Uzstādāms plauktā |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Horizontāli |
| **Augstums** | 44 mm |
| **Platums** | 437 mm |
| **Dziļums** | 254 mm |
| **Neto svars** | 4,84 kg |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>GOST<br>VDE |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 5…95 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…65 °C |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…15240 m |
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…45 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 24,1 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 55,9 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 50,2 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 6,965 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **9 565 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **9 540 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **45** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



