Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter mērīšanas statīvs PDU, 2U, 1PH, 7,4kW 230V 32A, x12 C13 un x4 C19 kontaktligzdas, IEC 309 vads

AP7822B

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	32 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 32 A 2P+E
kontaktligzdu skaits	12 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Elektriskā slodze	7400 VA
Maksimālais strāvas patēriņš	32 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Metered
Aizsardzības veids	Automātslēdzis
Plaukta vienības skaits	2U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	3,65 m
Nodrošināts aprīkojums	Cord retention bracket(s) Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Lietotāja rokasgrāmata

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšā Aizmugure
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli
Augstums	88 mm
Platums	444 mm
Dziļums	112 mm
Neto svars	3,36 kg

Apkārtējā vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	C-Tick CE GOST IRAM MIC VDE VCCI
Standarti	FCC 15. daļa A klase ICES-003
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14 cm
1. iepakojuma platums	36,8 cm
1. iepakojuma garums	50,8 cm
1. iepakojuma svars	5,42 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 666 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**188 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 472 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**53**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





