Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Switched Rack PDU, 1U, 1PH, 2,3kW 230V 10A vai 2,5kW 208V 12A, 8 C13 kontaktligzdas, C14 vads

AP7920B

Pārskats

Apraksts

This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	15 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	208 V 230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C14
kontaktligzdu skaits	8 IEC 60320 C13
Elektriskā slodze	2300 VA
[In] nominālā strāva	12 A
Pieļaujamais spriegums	200…240 V
Maksimālais strāvas patēriņš	10 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Switched
Plaukta vienības skaits	1U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	1,9 m
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Lietotāja rokasgrāmata

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšā Aizmugure
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli
Augstums	44 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	445 mm
Dziļums	108 mm
Neto svars	2,27 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	cUL sarakstā CE CSA GOST IRAM UL sarakstā VDE
Standarti	EN 55022 A klase EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950
Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	49,000 cm
1. iepakojuma garums	34,500 cm
1. iepakojuma svars	3,741 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	17
2. iepakojuma augstums	76,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	65,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 221 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**19 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 200 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**2cd1c284-4861-4713-bfcf-329f2772ce86**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa AP7920B

