Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDU, 2G, 0U, 16A, 100-240V, 21 C13 un 3 C19 kontaktligzdas

AP8459WW

Pārskats

Apraksts

APC Metered by Outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide individual outlet power metering to enable energy optimization and circuit protection. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Metered by Outlet Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered by Outlet Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered by Outlet Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	20 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C20
kontaktligzdu skaits	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
Elektriskā slodze	3300 VA
[In] nominālā strāva	16 A
Pieļaujamais spriegums	100…240 V
Maksimālais strāvas patēriņš	16 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Metered outlet
Aizsardzības veids	Without circuit breaker
Plaukta vienības skaits	0U
Nodrošināts aprīkojums	CAN port terminator Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Safety guide Serial configuration cable

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	1829 mm
Platums	56 mm
Dziļums	51 mm
Neto svars	6,08 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	PSE UL sarakstā VCCI class A VDE
Standarti	EN 55022 A klase EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC 15. daļa A klase ICES-003
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	203,7 cm
1. iepakojuma platums	16,3 cm
1. iepakojuma garums	11,7 cm
1. iepakojuma svars	8,35 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 430 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**150 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 274 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

