# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC NetShelter Metered-by-Outlet ar komutācijas statņu PDU, 2G, 0U, 32A, 230V, 21 C13 un 3 C19 kontaktligzdas

AP8653

## Pārskats

**Apraksts**

APC Metered by Outlet with Switching Rack Power Distribution Units (PDUs) enable advanced, user-customizable power control and individual outlet power metering. Remote outlet level controls allow power on/off functionality for power recycling to reboot locked-up equipment and to avoid unauthorized use of individual outlets. Power sequencing delays allow users to define the order in which to power up or down attached equipment. Avoid circuit overload during power recovery and extend uptime of critical equipment by prioritizing the load shedding. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Switched Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, and locking IEC receptacles. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur. Users can access, configure, and control Switched rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces and is complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Capacity Manager and Change Manager.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | PDU |
| **Main Input Voltage** | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| **Ievades strāvas ierobežojumi** | 32 A |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Main Output Voltage** | 230 V |
| **Ievades savienojuma veids** | IEC 60309 32 A 2P+E |
| **kontaktligzdu skaits** | 21 IEC 60320 C13<br>3 IEC 60320 C19 |
| **Elektriskā slodze** | 7400 VA |
| **Pieļaujamais spriegums** | 220…240 V |
| **Maksimālais strāvas patēriņš** | 32 A |
| **maksimālā līnijas strāva** | 32 A |
| **PDU (Strāvas sadales bloks) tips** | Switched metered outlet |
| **Aizsardzības veids** | Automātslēdzis |
| **Plaukta vienības skaits** | 0U |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **Kabeļa garums** | 2,9 m |
| **Nodrošināts aprīkojums** | CAN port terminator<br>Uzstādīšanas rokasgrāmata<br>Rack mounting brackets<br>Safety guide<br>Serial configuration cable |

## Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Montāžas vieta** | Pusē |
| **Montāžas režīms** | Uzstādāms plauktā |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Vertikāli |
| **Augstums** | 1829 mm |
| **Platums** | 56 mm |
| **Dziļums** | 51 mm |
| **Neto svars** | 8,23 kg |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | VDE |
| **Standarti** | EN 55022 A klase<br>EN 55024<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3 |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 5…95 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…65 °C |
| **Uzglabāšanas augstums** | 0…15240 m |
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…60 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 203,8 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 16,2 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,8 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 10,5 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **3 459 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **188 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **3 263 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **15 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **71** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Jā** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



