Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Metered-by-Outlet ar komutācijas statņu PDU, 2G, 0U, 16A, 230V, 21 C13 un 3 C19 kontaktligzdas

AP8659EU3

Pārskats

Apraksts

APC Metered by Outlet with Switching Rack Power Distribution Units (PDUs) enable advanced, user-customizable power control and individual outlet power metering. Remote outlet level controls allow power on/off functionality for power recycling to reboot locked-up equipment and to avoid unauthorized use of individual outlets. Power sequencing delays allow users to define the order in which to power up or down attached equipment. Avoid circuit overload during power recovery and extend uptime of critical equipment by prioritizing the load shedding. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Switched Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, and locking IEC receptacles. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur. Users can access, configure, and control Switched rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces and is complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Capacity Manager and Change Manager.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	16 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 16 A 2P+E
kontaktligzdu skaits	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
Elektriskā slodze	3700 VA
Pieļaujamais spriegums	100…240 V
Maksimālais strāvas patēriņš	16 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Switched metered outlet
Aizsardzības veids	Without circuit breaker
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļa garums	2,9 m
Nodrošināts aprīkojums	CAN port terminator Uzstādīšanas rokasgrāmata Locking input power cord Rack mounting brackets Safety guide Serial configuration cable

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	1829 mm
Platums	56 mm
Dziļums	51 mm
Neto svars	6,77 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	PSE UL sarakstā VCCI class A VDE
Standarti	EN 55022 A klase EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC 15. daļa A klase ICES-003
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	203,8 cm
1. iepakojuma platums	16,2 cm
1. iepakojuma garums	11,7 cm
1. iepakojuma svars	9,031 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 692 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**162 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 525 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



