Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 16A, 208 & 230V, 10 C13 un 2 C19 kontaktligzdas

AP9559

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	120 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	16 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	120 V 208 V 230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C20
kontaktligzdu skaits	10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Elektriskā slodze	3680 VA
Pieļaujamais spriegums	90…250 V
Maksimālais strāvas patēriņš	16 A
maksimālā līnijas strāva	16 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Basic
Aizsardzības veids	Without circuit breaker
Plaukta vienības skaits	1U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	2,49 m
Nodrošināts aprīkojums	Lietotāja rokasgrāmata Rack mounting brackets

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšā Aizmugure
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli
Augstums	44 mm
Platums	447 mm
Dziļums	57 mm
Neto svars	0,98 kg

Apkārtējā vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	cUL sarakstā CE UL sarakstā VDE Victoria
Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,5 cm
1. iepakojuma platums	48,3 cm
1. iepakojuma garums	15,2 cm
1. iepakojuma svars	2,355 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 394 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 385 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**45**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa AP9559





Produkta datu lapa AP9559

