Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Basic Rack PDU, 0U, 10A, 230V, 15 C13 kontaktligzdas

AP9568

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Ievades strāvas ierobežojumi	10 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	208 V 230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C14
kontaktligzdu skaits	15 IEC 60320 C13
Elektriskā slodze	2300 VA
Pieļaujamais spriegums	100…240 V
Maksimālais strāvas patēriņš	10 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Basic
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	1,98 m
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Toolless mounting kit

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	610 mm
Platums	44 mm
Dziļums	44 mm
Neto svars	2 kg

Apkārtējā vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	cUL sarakstā CE GOST Queensland Australia UL sarakstā VDE
Relatīvais mitrums	0…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	64,8 cm
1. iepakojuma platums	17,8 cm
1. iepakojuma garums	15,2 cm
1. iepakojuma svars	2,724 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**942 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**932 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**45**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

