Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Basic Rack PDU, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/ 10A, 8 C13 rozetes

AP6015A

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Ievades strāvas ierobežojumi	15 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60320 C14
kontaktligzdu skaits	8 IEC 60320 C13
Elektriskā slodze	2300 VA
[In] nominālā strāva	12 A
Pieļaujamais spriegums	100…240 V
Maksimālais strāvas patēriņš	15 A
maksimālā līnijas strāva	15 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Basic
Plaukta vienības skaits	1U
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Safety guide

Papildinošs

Montāžas vieta	Priekšā Aizmugure
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli
Augstums	237 mm
Platums	44 mm
Dziļums	76 mm
Neto svars	0,91 kg

Apkārtējā vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	cUL sarakstā CE EAC IRAM UL sarakstā VDE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,6 cm
1. iepakojuma platums	13 cm
1. iepakojuma garums	21 cm
1. iepakojuma svars	1,37 kg
SCC14	10731304327797

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 101 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 096 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**45**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



