Produkta datu lapa

Specifikācijas



Līnijas strāvas mērītājs, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G

AP7152B

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	16 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
kontaktligzdu skaits	1
Elektriskā slodze	3680 VA
Pieļaujamais spriegums	220…250 V
Maksimālais strāvas patēriņš	16 A
maksimālā līnijas strāva	16 A
Aizsardzības veids	Without circuit breaker
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	0,9 m
strāvas kabeļa garums	0,9 m
Nodrošināts aprīkojums	Dokumentācijas kompaktdisks Rack mounting brackets RS-232 configuration cable

Papildinošs

Montāžas vieta	Augšpusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	44 mm
Platums	178 mm
Dziļums	140 mm
Neto svars	1,84 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	AS/NZS 3548 (C-Tick) class A C-Tick CE GOST VDE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN 55022 A klase EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,6 cm
1. iepakojuma platums	18,5 cm
1. iepakojuma garums	33 cm
1. iepakojuma svars	2,48 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**918 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**909 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**15 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**45**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa AP7152B





Produkta datu lapa AP7152B

