Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Switched Rack PDU, 9K sērija, 0U, 11,5 kW, 200-240 V, 21 C13/C15 un 3 C19/C21 kontaktligzdas

APDU9981NA3

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	415 V 3 fāzes
Ievades strāvas ierobežojumi	20 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	208 V 240 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 20 A 3P + N + PE
kontaktligzdu skaits	21C13/C15 3C19/C21
Elektriskā slodze	11500 VA
[In] nominālā strāva	16 A
Maksimālais strāvas patēriņš	20 A
maksimālā līnijas strāva	20 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Switched
Aizsardzības veids	Without circuit breaker
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	1,82 m
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Safety guide

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Komunikācijas porta protokols	SNMP Redfish
Augstums	1791 mm
Platums	55 mm
Dziļums	46 mm
Neto svars	7 kg

Apkārtējā vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	cUL sarakstā FCC 15. daļa A klase PSE
Standarti	UL 62368-1
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	200,2 cm
1. iepakojuma platums	11,4 cm
1. iepakojuma garums	16,5 cm
1. iepakojuma svars	8,95 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 246 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**50 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 192 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



