Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

APC Easy Rack PDU, Basic, 0U, 1 fāze, 3,7 kW, 230 V, 16 A, 20 x C13 un 4 x C19 kontaktligzdas, IEC60309 2P+E ieeja

EPDU1116B

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2025. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 30. sept.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	16 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 16 A 2P+E
kontaktligzdu skaits	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Elektriskā slodze	3680 VA
Maksimālais strāvas patēriņš	16 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Basic
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	2,99 m
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Toolless mounting kit Vertical mounting brackets

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	902 mm
Platums	62 mm
Dziļums	44,4 mm
Neto svars	2,2 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	CE TÜV

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	132 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	16 cm
1. iepakojuma svars	2,98 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**56 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**45 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**45**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**