Produkta datu lapa

Specifikācijas

APC Easy Rack PDU, mērīts, 0U, 3 fāzes, 11kW, 230V, 16A, 21 x C13 un 3 x C19 kontaktligzdas, IEC60309 3P+N+PE ieeja

EPDU1216M

Tiks pārtraukts

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2025. gada 6. jūn.

Servisa atbalsta beigu datums: 2027. gada 31. dec.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	400 V 3 fāzes
Ievades strāvas ierobežojumi	16 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
kontaktligzdu skaits	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
Elektriskā slodze	11000 VA
Maksimālais strāvas patēriņš	16 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Metered
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	1,98 m
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Toolless mounting kit Vertical mounting brackets

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	1175 mm
Platums	62 mm
Dziļums	44,4 mm
Neto svars	2,74 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	CE EAC RCM TÜV

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…4572 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	132 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	16 cm
1. iepakojuma svars	3,26 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**933 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**32 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**899 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

