Produkta datu lapa

Specifikācijas

APC Easy Rack PDU, komutēts, 0U, 1 fāze, 7,4 kW, 230 V, 32 A, 20 x C13 un 4 x C19 kontaktligzdas, IEC60309 2P+E ieeja

EPDU1132S

Pārtraukts

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 7. sept.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Ievades strāvas ierobežojumi	32 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 32 A 2P+E
kontaktligzdu skaits	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Elektriskā slodze	7360 VA
Maksimālais strāvas patēriņš	32 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Switched
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	2,99 m
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata Toolless mounting kit Vertical mounting brackets

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	1738 mm
Platums	55 mm
Dziļums	62 mm
Neto svars	7,9 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	CE EAC TÜV

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	195 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	16 cm
1. iepakojuma svars	9 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 751 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**50 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 696 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**