Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter Rack PDU uzlabota, komutējama mērītāja izeja, 3 fāzes, 43,5 kW 400 V 63 A vai 34,6 kW 415 V 60 A, 42 kontaktligzdas, IEC309

APDU10450SM

Ierobežota pakalpojumu pārdošana

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 28. sept.

Servisa atbalsta beigu datums: 2031. gada 30. marts

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	415 V 3 fāzes
Ievades strāvas ierobežojumi	60 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	240 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 60 A 3P + N + PE
kontaktligzdu skaits	21 C13/C15/C19/C21 21C13/C15
Elektriskā slodze	34600 VA
[In] nominālā strāva	48 A
Pieļaujamais spriegums	200…240 V 346…415 V
Maksimālais strāvas patēriņš	48 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Switched metered outlet
Aizsardzības veids	Automātslēdzis
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļa garums	1,8 m

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Komunikācijas porta protokols	1000BASE-T 10/100BASE-T
Augstums	1826 mm
Platums	56 mm
Dziļums	75 mm
Neto svars	12,7 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	TAA compliance BAA compliance
Standarti	UL 62368-1 CSA C22.2 Nr. 62368-1 FCC 15. daļas B apakšiedaļa CE EN 62368-1
IP aizsardzības pakāpe	IP44
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	198 cm
1. iepakojuma platums	13,2 cm
1. iepakojuma garums	26,2 cm
1. iepakojuma svars	15,7 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 438 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**281 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**7 146 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






37
38
39
40
41
42




APC
APC




APC
B4



Produkta datu lapa APDU10450SM





