Produkta datu lapa

Specifikācijas



Easy Rack PDU, mērītā izeja, 0U, 3 fāzes, 22kW, 230V, 32A, (18) C13 un (6) C19 kontaktligzdas, IEC60309 3P+N+PE ieeja

EPDU2232MBO

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	400 V 3 fāzes
Ievades strāvas ierobežojumi	32 A
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Ievades savienojuma veids	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
kontaktligzdu skaits	18 IEC 60320 C13 10 A
Elektriskā slodze	22000 VA
[In] nominālā strāva	32 A
Maksimālais strāvas patēriņš	32 A
maksimālā līnijas strāva	32 A
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Metered outlet
Aizsardzības veids	Automātslēdzis
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Kabeļa garums	3 m
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Komunikācijas porta protokols	SNMP
Augstums	1800 mm
Platums	55 mm
Dziļums	56 mm
Neto svars	8,38 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	TÜV
Relatīvais mitrums	5…95 %
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	5…95 %

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15000 m
Darbības augstums	0...3000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	203 cm
1. iepakojuma platums	19,5 cm
1. iepakojuma garums	13 cm
1. iepakojuma svars	9,55 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 511 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**90 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 399 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**17 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**51**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**