# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## APC Easy Switched Rack PDU, Zero U, 32 A, 230 V, 20 C13 un 4 C19 izejas, IEC309

EPDU2132S

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | PDU |
| **Main Input Voltage** | 230 V 1 fāze |
| **Ievades strāvas ierobežojumi** | 32 A |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Main Output Voltage** | 230 V |
| **Ievades savienojuma veids** | IEC 60309 32 A 2P+E |
| **kontaktligzdu skaits** | 20 IEC 60320 C13 |
| **Elektriskā slodze** | 7360 VA |
| **Maksimālais strāvas patēriņš** | 32 A |
| **PDU (Strāvas sadales bloks) tips** | Switched |
| **Plaukta vienības skaits** | 0U |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **Kabeļa garums** | 2,99 m |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Uzstādīšanas rokasgrāmata |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas vieta** | Pusē |
| **Montāžas režīms** | Uzstādāms plauktā |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Vertikāli |
| **Augstums** | 1650 mm |
| **Platums** | 56 mm |
| **Dziļums** | 62 mm |
| **Neto svars** | 6,65 kg |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>UKCA |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 5…95 % |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…65 °C |
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…50 °C |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12,6 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 17 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 181 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 8,15 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **1 310 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **90 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **16 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **5 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **1 187 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **13 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **C14fd57b-77a5-4296-8613-2f036f40e26e** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **44** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Nē** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

