# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Easy Rack PDU, vertikāls pamata modelis, 1 fāze, 3,7 kW, 230 V, 16 A, 20 x C13 un 4 x C19 rozetes, IEC60309 spraudnis

SEP6117G

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | PDU |
| **Main Input Voltage** | 230 V AC vienfāze |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **Main Output Voltage** | 230 V |
| **kontaktligzdu skaits** | 24 IEC 60320 C13 |
| **PDU (Strāvas sadales bloks) tips** | Basic |
| **Plaukta vienības skaits** | 0U |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **Nodrošināts aprīkojums** | Uzstādīšanas rokasgrāmata |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas vieta** | Pusē |
| **Montāžas režīms** | Uzstādāms plauktā |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Vertikāli |
| **Augstums** | 56 mm |
| **Platums** | 56 mm |
| **Dziļums** | 900 mm |
| **Neto svars** | 1,9 kg |

## Apkārtējā vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CE |
| **Darbības augstums** | 0...10000 pēdas |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 106,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,744 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **716 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **27 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **15 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **669 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **52** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

# Produkta datu lapa SEP6117G





# Produkta datu lapa SEP6117G

