Produkta datu lapa

Specifikācijas



Easy Rack PDU ir vertilāls pamata modelis, 3 fāžu, 22 kW, 400 V, 32 A, 30 x C13 un 12 x C19 rozetes, IEC60309 (32A 400VAC 3P+N+PE)

SEP6157G

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	PDU
Main Input Voltage	400 V AC trīs fāzes
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
kontaktligzdu skaits	42 IEC 60320 C13
PDU (Strāvas sadales bloks) tips	Basic
Plaukta vienības skaits	0U
Kabeļu skaits	1
Nodrošināts aprīkojums	Uzstādīšanas rokasgrāmata

Papildinošs

Montāžas vieta	Pusē
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Augstums	56 mm
Platums	56 mm
Dziļums	1800 mm
Neto svars	4,85 kg

Apkārtējā vide

Produkta sertifikācija	CE
Darbības augstums	0...10000 pēdas

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,600 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	196,000 cm
1. iepakojuma svars	6,187 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 619 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**62 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**33 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**4 514 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**10 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**52**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**

Image of product / Alternate images

Alternative

Produkta datu lapa SEP6157G





Produkta datu lapa SEP6157G

