Produkta datu lapa

Specifikācijas



Paralēlais tehniskās apkopes apvedceļa panelis, 10–200 kVA, 400 V, montāžai pie sienas, paredzēts Easy UPS 3S/3M/3M Pro

E3MBPAR60K200H

Pārskats

Apraksts	Maintenance bypass panel for complete isolation of an Easy UPS 3M in parallel during service operations. Up to three UPSs can be isolated.

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Panelis

Fizisks

Krāsa	Balts
Augstums	100 cm
Platums	70 cm
Dziļums	32 cm
Neto svars	62 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…55 °C
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	120 cm
1. iepakojuma platums	57 cm
1. iepakojuma garums	80 cm
1. iepakojuma svars	92 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Produkta datu lapa E3MBPAR60K200H

Image of product / Alternate images

Alternative

