Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rinda CW 300mm 42U 1070mm Dziļums, 208-230V, Divējāda padeve, Kond. sūknis

ERC301BD1CPS

Galvenā

Main Input Voltage	208 V 220 V 230 V
Plaukta vienības skaits	42U
Nodrošināts aprīkojums	uzstādīšanas rokasgrāmata operations and maintenance manual lietotāja rokasgrāmata

Fizisks

Augstums	199,1 cm
Platums	30 cm
Dziļums	107 cm
Neto svars	172 kg
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CE
Standarti	REACH RoHS
Marķējums	CE marķējums

Komunikācija un vadība

Vadības panelis	7" skārienekrāna displejs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	218 cm
1. iepakojuma platums	116 cm
1. iepakojuma garums	73 cm
1. iepakojuma svars	207,5 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**