Produkta datu lapa

Specifikācijas



Rinda CW 300mm 42U 1070mm Dziļums, 208-230V, Divējāda padeve, Kond. sūknis, Mitruma kontrole

ERC301BD1HPS

Galvenā

Main Input Voltage	208 V 220 V 230 V
Plaukta vienības skaits	42U
Komunikācijas porta protokols	Modbus RTU Modbus TCP
Nodrošināts aprīkojums	uzstādīšanas rokasgrāmata operations and maintenance manual lietotāja rokasgrāmata

Vispārīga informācija

Condensate pump flow	6 l/min

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	1991 mm
Platums	300 mm
Dziļums	1070 mm
Neto svars	182 kg
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Nav montējams uz plaukta

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz

Atbilstība

Produkta sertifikācija	CE
Standarti	RoHS REACH
Marķējums	CE marķējums

Komunikācija un vadība

Vadības panelis	7" skārienekrāna displejs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	218 cm
1. iepakojuma platums	116 cm
1. iepakojuma garums	73 cm
1. iepakojuma svars	217,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	12

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**