Produkta datu lapa

Specifikācijas



Edge kontrolieris, lai kontrolētu energoresursus (EV, PV, baterijas). Edge kontrolieris, kas paredzēts Schneiedr Boost Pro uzraudzībai un kontrolei

EPCEACEU1

Pārtraukts

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 21. sept.

Galvenā

Diapazons	Energy and Power Controller
Produkta nosaukums	EcoStruxure Energy Asset Controller
Produkta vai sastāvdaļas veids	Energy controller
Uzstādīšanas veids	Lietošanai iekštelpās stacionārā panelī

Papildinošs

Ierīces īsais nosaukums	EEAC
Diapazona saderība	EVlink Pro DC 125 A Frame EDB-EGB-EJB
Ierīces lietojumprogramma	Energy management Iekārtu uzraudzība un kontrole -
Montāžas režīms	Ar skrūvēm
Montāžas atbalsts	Skrūvju nostiprināšana
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Nodrošināts aprīkojums	Piestiprināšanas komplekts
max pārvaldītas uzlādes stacijas	1 electronic appliance
Maksimāli pārvaldītie uzlādes punkti	electronic appliance (0...100 W)
funkciju izvēle	Uzraudzību Optimization Battery control
Komunikācijas interfeiss	Ethernet Ethernet uzglabāšana RS485 RS485 - 4 vadu solar generation Modbus RTU 1 Ethernet ports 10/100BASE-T Modbus TCP
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Maksimālā barošanas strāva	625 mA
Nominālā izejas jauda	100 W 9...30 V DC
Enerģijas patēriņš W	5 W
Elektromagnētiskā saderība	EMC Class A
Augstums	137 mm
Platums	108 mm
Dziļums	36 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	756 g
Standarti	EN 62368-1 EN 62311 EN 55032 EN 55035 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 301-489-1 EN 301-489-52 ETSI EN 301 511 ETSI EN 301 908-1 ETSI EN 301 908-13 ETSI EN 301 908-2
Produkta sertifikācija	RoHS REACH
Paredzētā izplatīšanas valsts	Francija Spānija Apvienotā Karaliste Čehijas Republika Itālija Īrija Portugāle Beļģija Nīderlande Norvēģija Dānija Somija Zviedrija Vācija Šveice Polija Rumānija Austrija Ungārija

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,900 cm
1. iepakojuma platums	20,300 cm
1. iepakojuma garums	17,300 cm
1. iepakojuma svars	756,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	60

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**64 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**23 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**39 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**37f4f360-1a06-46ec-8b71-247a3bb461fb**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**73**
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

