# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## DSE1 - slodzes atdalītājs - 1 kanāls

A9C15907

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **range of product** | Acti9 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Slodzes samazinājums |
| **Ierīces īsais nosaukums** | DSE1 |
| **kanālu skaits** | 1 |
| **Kontroles un uzraudzības veids** | Kaskāde |
| **Polu apraksts** | 1P |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **iestatījumu** | 3,5...32 A +/- 1 % |
| **maksimālais enerģijas patēriņš VA** | 3,5 VA |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 230 V AC +/- 10 % pie 50/60 Hz |
| **Nominālā strāva** | 32 A priekš prioritārā ķēde<br>> 16 A relejs ar kontaktoru priekš bezprioritātes ķēde<br>< 16 A priekš bezprioritātes ķēde |
| **Vietējā signalizācija** | slodzes samazināšanas indikācija : 1 LED ( sarkans)<br>slodzes samazināšanas indikācija : zummers |
| **Ekrāna tips** | LCD ekrāns |
| **Izmērītā maksimālā vērtība** | 9,999 kW |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **9 mm atstarpe** | 4 |
| **Savienojumi - termināļi** | skrūvju spaile 6 mm² |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP40<br>IP20 |
| **Augstums** | 87 mm |
| **Platums** | 36 mm |
| **Dziļums** | 60 mm |
| **Neto svars** | 0,13 kg |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -5…50 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,300 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 162,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 36 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 6,200 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |