
Produkta datu lapa

Specifikācijas



CDS - trīsfāzu slodzes atdalīšanas kontaktors - 1 kanāls katrā fāzē

A9C15913

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 CDS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slodzes noņemšanas kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	CDS
kanālu skaits	3
Kontroles un uzraudzības veids	Neatkarīga fāzes kontrole
Polu apraksts	3P

Papildinošs

iestatījumu	70 30 40 60 15 25 10 80 20 5 90 50
maksimālais enerģijas patēriņš VA	12 VA
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC - 15...10 % pie 50/60 Hz
Nominālā strāva	15 A priekš bezprioritātes ķēde regulējams no 5 līdz 90 A priekš prioritārā ķēde
Vietējā signalizācija	slodzes samazināšanas indikācija : 3 gaismas diodes (dzeltens)
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede Uz sienas stiprināms Paneļa montāža
9 mm atstarpe	16
Savienojumi - termināļi	bezprioritātes ķēde : skrūvju spaile 2,5…10 mm² elastīgs bezprioritātes ķēde : skrūvju spaile 2,5…10 mm² stingrs prioritārā ķēde : skrūvju spaile 10…35 mm² elastīgs prioritārā ķēde : skrūvju spaile 10…50 mm² stingrs
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Augstums	77 mm
Platums	144 mm
Dziļums	60 mm
Neto svars	0,5 kg
Krāsa	balts (RAL 9003)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pievilkšanas griezes moments	bezprioritātes ķēde : 2 Nm prioritārā ķēde : 3,5 Nm
Stieples noņemšanas garums	12 mm 13 mm

Vide

Standarti	NF C 61-750 EN 50081-1 EN 50081-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	8,700 cm
1. iepakojuma garums	15,700 cm
1. iepakojuma svars	509,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,650 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
ESAO PFAS regula	**Izstrādājums satur PFAS ķimikālijas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**