Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 IC Astro 2C SMART programmējams krēslas slēdzis

CCT15245

Galvenā

Produkta nosaukums	Acti9 IC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams astronomiskais krēslas slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	IC Astro
kanālu skaits	2
Lietotāja valoda	Angļu Franču valoda Dāņu Holandiešu valoda Turku Norvēģu Spāņu valoda Zviedru Rumāņu valoda Ungāru Krievu Poļu Portugāļu Slovēņu Bulgāru Vācu Horvātu Itāļu valoda
iestatījuma veids	Iknedēļas programmēšana

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,5 W stāvēt
Maksimālā pārslēgšanas strāva	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10% -15% pie 50/60 Hz
Kontaktligzdas tips	C/O
Kontroles veids	Aprēķinot saullēkta/rieta laiku
Vadības pogas veids	4 spiedpogas
Pieejama funkcija	automātiska ziemas/vasaras laika maiņa saullēkta/saulrieta laika nobīde +/- 120 min pastāvīga ieslēgšana/izslēgšana slēdža priekšizvēle ārējā ievade ignorēšanai katram kanālam koda bloķēšanas funkcija brīvdienu grafiki

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Slodzes tips	kvēlspuldze 2600 W halogēna lampa 2600 W nekoriģēta dienasgaismas spuldze 2300 VA sērijas kompensēta dienasgaismas spuldze 2300 VA paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze 730 VA 80 µF kompaktā dienasgaismas spuldze 170 W LED lampa < 2 W 30 W LED lampa > 2 W 200 W
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C
Izvades veids	Sauss kontakts
Darbības režīms	Vakars ieslēgts, rīts izslēgts Vakars izslēgts, rīts ieslēgts Ir aktīvs tikai taimera slēdzis
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	84
Rezerves laiks	10 gadi
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums
Attēlotā informācija	laiks darbības laika skaitītājs (katram kanālam) pārslēgšanas uzvedība diena
Montāžas atbalsts	TH35 DIN sliede atbilst EN 60715
Savienojumi - terminālļi	2 x 0,5…2,5 mm² skrūvju spailes ciets vai elastīgs 1 x 2,5 mm² skrūvju spailes ciets vai elastīgs ar uzmavu
Marķējums	CE
Elektroizolācijas klase	II klase
Pārsprieguma kategorija	3. klase
Augstums	92,6 mm
Platums	45 mm
Dziļums	66,7 mm
Neto svars	141 g

Vide

Standarti	EN 60730-2-7: 2010
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…55 °C
apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai/transportēšanai	-30…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	90 % , nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	184,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40

2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,795 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.