Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 IC100 (2 - 100 luksi) krēslas slēdzis

CCT15482

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Krēslas slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	IC100
Nodrošināts aprīkojums	krēslas sensors āra
Slodzes tips	kvēlspuldze : 2600 W halogēna lampa : 2600 W nekoriģēta dienasgaismas spuldze : 2300 VA sērijas kompensēta dienasgaismas spuldze : 2300 VA paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : 730 VA (80 µF) kompaktā dienasgaismas spuldze : 170 W < 2 W LED lampa : 30 W > 2 W LED lampa : 200 W

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
kanālu skaits	1
Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,5 W stāvi malā
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10% -15% pie 50/60 Hz
Maksimālā pārslēgšanas strāva	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektroizolācijas klase	II klase
Izvades veids	Sauss kontakts
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C
Kontaktligzdas tips	1 NO
Laika aizkave	20 s ieslēgts 80 s izslēgts
Regulējama gaismas intensitāte	2…100 lukss
Savienojumi - termināļi	1 x 2,5 mm² skrūvju spailes ciets vai elastīgs ar uzmavu 2 x 0,5…2,5 mm² skrūvju spailes ciets vai elastīgs
Montāžas atbalsts	TH35 DIN sliede atbilst EN 60715
Augstums	85,5 mm
Platums	18 mm
Dziļums	67 mm
Neto svars	111 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pārsprieguma kategorija	3. klase
Marķējums	CE
Kontroles veids	Izmantojot spilgtuma noteikšanu

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…55 °C
apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai/transportēšanai	-30…70 °C
Relatīvais mitrums	90 % , nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP55 (sensors)
Standarti	EN 60669-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	161,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,970 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.