Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 IC2000p+ (2 - 2000 luksi) programmējams krēslas slēdzis

CCT15483

Galvenā

produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams krēslas slēdzis ar laika slēdža funkciju
Ierīces īsais nosaukums	IC2000P+
Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Nodrošināts aprīkojums	krēslas sensors āra
Slodzes tips	kvēlspuldze : 2600 W halogēna lampa : 2600 W nekoriģēta dienasgaismas spuldze : 2300 VA sērijas kompensēta dienasgaismas spuldze : 2300 VA paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : 730 VA (80 µF) kompaktā dienasgaismas spuldze : 170 W < 2 W LED lampa : 30 W > 2 W LED lampa : 200 W
Lietotāja valoda	Angļu Franču valoda Holandiešu valoda Itāļu valoda Krievu Ungāru Spāņu valoda Bulgāru Rumāņu valoda Poļu Vācu Čehu Horvātu Ukraiņu Portugāļu Dāņu Somu Zviedru

Papildinošs

kanālu skaits	1
Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,8 W stāvēt
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10% -15% pie 50/60 Hz
Maksimālā pārslēgšanas strāva	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektroizolācijas klase	II klase
Izvades veids	Sauss kontakts
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Kontaktligzdas tips	C/O
Maksimālais programmēšanas diapazona skaits	56
Pieejamā funkcija	Ārējā ievade ignorēšanai Brīvdienu grafiki Automātiska ziemas/vasaras laika maiņa Koda bloķēšanas funkcija Ieslēgšanas/izslēgšanas laiki Slēdža priekšizvēle
Kontroles veids	Izmantojot spilgtuma noteikšanu Pēc laika grafika
Vadības pogas veids	4 spiedpogas
Laika aizkaves diapazons	20...140 s (ieslēgts) 20...140 s (izslēgts)
Jaudas rezerve	10 gadi
iestatījuma veids	Iknedēļas programmēšana
Regulējama gaismas intensitāte	2…2000 lukss
Savienojumi - termināļi	2 x 0,5…2,5 mm² skrūvju spailes ciets vai elastīgs 1 x 2,5 mm² skrūvju spailes ciets vai elastīgs ar uzmavu
Montāžas atbalsts	TH35 DIN sliede atbilst EN 60715
Augstums	92,6 mm
Platums	45 mm
Dziļums	66,7 mm
Neto svars	150 g
Pārsprieguma kategorija	3. klase
Marķējums	CE

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai/transportēšanai	-30…70 °C
Relatīvais mitrums	90 % , nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	EN 60669-2-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	244,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm

2. iepakojuma svars	5,875 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.