# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## STD - DIN - tālvadības pults dimmeris - 1000 W

CCTDD20003

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **range of product** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 STD |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Tālvadības pults dimmer |
| **Ierīces īsais nosaukums** | STS |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Ēka |
| **Slodzes tips** | 230 V AC halogēna lampa : 60...1000 W<br>230 V AC kvēlspuldze : 60...1000 W<br>zemsprieguma halogēna lampa ar parasto transformatoru : 60...1000 W<br>motors : 60...600 W |
| **Vadības veids** | vietējā vadība : spiedpoga<br>tālvadība : spiedpoga |
| **Enerģijas patēriņš VA** | 0,8 VA |
| **Siltuma zudumi** | 3 W |
| **Ievades veids** | spiedpoga |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 230 V AC +/- 10 % pie 50 Hz |
| **Aizsardzības veids** | Elektroniska aizsardzība pret pārkaršanu<br>Elektroniska pārsprieguma aizsardzība<br>Viena šāviena siltuma drošinātājs<br>Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi |
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede |
| **9 mm atstarpe** | 8 |
| **Pievienotās palīgierīces** | ne vairāk kā 25 papildu spiedpogas bez gaismas indikācijas , attālums: < 50 m<br>ne vairāk kā 5 papildu spiedpogas ar gaismas indikatoru , attālums: < 50 m |
| **Savienojumi - termināļi** | skrūvju spailes , 2 kabelis(-i) 4 mm² augšpusē |
| **Augstums** | 85 mm |
| **Platums** | 72 mm |
| **Dziļums** | 62 mm |
| **Neto svars** | 120 g |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Standarti** | EN 60669-2-1 |
| **direktīvas** | 73/23/EEC - zemsprieguma direktīva<br>89/336/EEC - elektromagnētiskā saderība |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | 0…60 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 9,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 183,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 24 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,228 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |