Produktdatenblatt

Spezifikationen



Dimmer STD1000RL-SAE, 1000 W

CCTDD20004

EAN Code: 3606480160677

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 STD
Produkt- oder Komponententyp	Ferngesteuerter Dimmer
Kurzbezeichnung des Geräts	STD

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe: 60 - 1000 W 230 V AC Glühlampe: 60 - 1000 W Niedervolt-Halogenlampe mit herkömmlichem Transformator: 60 - 1000 W Motor: 60 - 600 W
Betätigungsart	Lokale Kontrolle: Drucktaster Fernsteuerung: Drucktaster
Leistungsaufnahme in VA	0,8 VA
Thermische Verluste	3 W
Eingangstyp	Drucktaster 4 ermöglicht die Steuerung von bis zu 20 Dimmern
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC ± 10 % bei 50 Hz
Eingangsspannung	12 - 30 V AC/DC
Schutzart	Elektronischer Übertemperaturschutz Thermische Sicherung Single-Shot Elektronischer Überspannungsschutz Elektronischer Überlastschutz
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	8
Angeschlossene Hilfsgeräte	Maximum 25 auxiliary pushbuttons without light indication, Entfernung: < 50 m Maximal 5 beleuchtete Hilfsgeräte-Drucktasten, Entfernung: < 50 m
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 2 Kabel 4 mm² oben Schraubklemmen, 5 Kabel 2,5 mm² unten
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten	50 m
Höhe	85 mm
Breite	72 mm
Tiefe	62 mm
Produktgewicht	130 g

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	EN 60669-2-1
Richtlinien	73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie 89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	0…60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	9,700 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	198,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	20,600 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,900 cm
VPE 2 Gewicht	5,074 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**