Produktdatenblatt

Spezifikationen



Acti 9, STD400LED DIN Universaldimmer

CCTDD20016

EAN Code: 3606480769245

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 STD
Produkt- oder Komponententyp	Ferngesteuerter Dimmer
Kurzbezeichnung des Geräts	STD
Funktion verfügbar	Automatic load type detection

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	Halogenlampe: <= 400 W Glühlampe: <= 400 W Fluokompakt-Lampe, dimmbar: <= 80 W LED-Lampe, dimmbar: <= 60 W Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: <= 300 W Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator: <= 400 W
Betätigungsart	Lokale Kontrolle: Drucktaster Fernsteuerung: Drucktaster
Leistungsaufnahme in VA	0,8 VA
Thermische Verluste	3 W
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC -15 - +10 % bei 50 Hz
Eingangsspannung	8-230 V AC/DC
Schutzart	Elektronischer Überlastschutz Elektronischer Übertemperaturschutz
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Angeschlossene Hilfsgeräte	Maximal 10 Hilfsdrucktaster ohne Leuchtanzeige, Entfernung: < 100 m
Dimmertyp	Dimmer with memory
Höhe	85 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	65 g

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,3 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	3,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	104,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	86
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	9,404 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**