Produktdatenblatt

Spezifikationen



Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer

CCTDD20017

EAN Code: 3606480769252

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 STD
Produkt- oder Komponententyp	Ferngesteuerter Dimmer
Kurzbezeichnung des Geräts	STD
Funktion verfügbar	Treppenhausfunktion Szenen-Funktion Automatic load type detection Dimminggeschwindigkeit, konfigurierbar

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	Halogenlampe: <= 400 W Glühlampe: <= 400 W Fluokompakt-Lampe, dimmbar: <= 80 W LED-Lampe, dimmbar: <= 60 W Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: <= 300 W Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator: <= 400 W
Betätigungsart	Lokale Kontrolle: Drucktaster Fernsteuerung: Drucktaster
Leistungsaufnahme in VA	0,8 VA
Thermische Verluste	3 W
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC -15 - +10 % bei 50 Hz
Eingangsspannung	8-230 V AC/DC
Schutzart	Elektronischer Überlastschutz Elektronischer Übertemperaturschutz
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Angeschlossene Hilfsgeräte	Maximal 10 Hilfsdrucktaster ohne Leuchtanzeige, Entfernung: < 100 m
Schaltanwendung	Zentral off/on
Alarmfunktion	Schlummertaste Aufwachtaste
Dimmertyp	Dimmer with memory
Höhe	85 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Produktgewicht	70 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,300 cm
VPE 1 Breite	10,500 cm
VPE 1 Länge	3,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	126,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	86
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,328 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.