Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - STD400LED+ DIN universāls dimmers

CCTDD20017

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 STD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tālvadības pults dimmer
Ierīces īsais nosaukums	STS
Pieejamā funkcija	Kāpņu funkcija Ainas funkcija Automātiska slodzes veida noteikšana Konfigurējams aptumšošanas ātrums

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Slodzes tips	halogēna lampa : <= 400 W kvēlspuldze : <= 400 W fluocompact lampa , aptumšojams : <= 80 W LED lampa , aptumšojams : <= 60 W zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru : <= 300 W zemsprieguma halogēna lampa ar feromagnētisko transformatoru : <= 400 W
Vadības veids	vietējā vadība : spiedpoga tālvadība : spiedpoga
Enerģijas patēriņš VA	0,8 VA
Siltuma zudumi	3 W
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC - 15...10 % pie 50 Hz
Ieejas spriegums	8...230 V AC/DC
Aizsardzības veids	Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi Elektroniska aizsardzība pret pārkaršanu
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Pievienotās palīgierīces	ne vairāk kā 10 papildu spiedpogas bez gaismas indikācijas , attālums: < 100 m
Slēdža pielietojums	Centrālais izslēgts/ieslēgts
Signalizācijas funkcija	Snaudas režīms Pamošanās
"Dimmera" veids	Dimmer ar atmiņu
Augstums	85 mm
Platums	18 mm
Dziļums	60 mm
Neto svars	70 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
direktīvas	2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība 2006/95/EK – zemsprieguma direktīva
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,300 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	3,300 cm
1. iepakojuma svars	126,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	86
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,328 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.