Produkta datu lapa

Specifikācijas



Avārijas izejas zīme, Exiway Smartexit, Activa, uzturēta un neapkopta, 26m, 1,5h, balta

OVA48404

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway Smartexit Activa
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas izejas zīme
Ierīces lietojumprogramma	Evakuācijas ceļa apgaismojums
Funkcija	Pašpārbaude
Krāsa	balts
Piegāde	uzturēta neapkopta
Nodrošināts aprīkojums	Ar 4 standarta uzlīmēm (pa kreisi/pa labi/uz leju/uz leju)
Galvenās krāsas tonis	Balts
Krāsas tonis	balts

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V
Gaismas avots	LED
Gaismas avota krāsa	Balts
Enerģijas patēriņš VA	5,61 VA
Enerģijas patēriņš W	2,77 W
Akumulatora ietilpība	1,5 Akpie 3,2 V , LiFePO4
Ierīces montāža	virsmas tieša fiksācija griesti tieša fiksācija karogs tieša fiksācija karājas siena karājas griesti
Redzamības attālums	26 m
Uzlādes laiks	12 h
autonomija	1 h 30
Spuldzes tips	LED 100000 h
Materiāls	polikarbonāts pašizdziestošs PMMA (polimetilmetakrilāts)
Augstums	260 mm
Platums	190 mm
Dziļums	45 mm
Neto svars	0,6 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
ugunsizturība	850 °C
Standarti	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	17,500 cm
1. iepakojuma garums	28,000 cm
1. iepakojuma svars	822,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,173 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	56
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	61,384 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**22 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**204 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**