# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Avārijas gaismeklis, Exiway Smartbeam Control, padziļināts, atvērts laukums, 200lm, IP42, balts

OVA46026

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exiway |
| **Produkta nosaukums** | Exiway Smartbeam |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Avārijas gaismeklis |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Pretpanikas apgaismojums |
| **Funkcija** | Centralizēta kontrole |
| **Operational mode** | Uzturēta<br>Neapkopta |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9010) |
| **Gaismas avots** | 1 x LED 10 W |
| **Redzamības attālums** | 20 m |
| **Gaismas avota krāsa** | Balts |
| **Vāka tips** | Caurspīdīgs |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces montāža** | Iebūvējams |
| **Montāžas atbalsts** | Viltus griesti |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 230 V AC 50/60 Hz<br>216 V DC |
| **Enerģijas patēriņš VA** | 6,5 VA uzturēta |
| **Enerģijas patēriņš W** | 3 W |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **LED lifespan** | 100000 h |
| **Testa funkcija** | Automātiska periodiska funkcionālā un ilguma pārbaude |
| **Gaismas plūsma** | 200 lm |
| **Apgaismojums** | 0,5 lukss |
| **Materiāls** | mājoklis : polikarbonāts pašizdziestošs<br>piesegt : plastmasas pašizdziestošs<br>pavasaris : metālisks |
| **Augstums** | 32 mm |
| **Dziļums** | 32 mm |
| **Platums** | 90 mm |
| **Diametrs** | 90 mm |
| **Neto svars** | 0,24 kg |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP42 |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK04 |
| **ugunsizturība** | 850 °C |
| **Produktu sertifikāti** | ENEC<br>CE |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…40 °C |
| **Standarti** | EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>EN 62471 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,3 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 18,1 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 27,9 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 363 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,58 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Noņemams akumulators | **Jā** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |