Produkta datu lapa

Specifikācijas



Avārijas gaismeklis, Exiway Light, Standarta, izvēles ilgums, 110lm, IP42, balts

OVA44010

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway Light
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas gaismeklis
Ierīces lietojumprogramma	Pretpanikas apgaismojums
Funkcija	Standarta
Operational mode	Uzturēta Neapkopta
Akumulātoru skaits	1 x 3,2 V 0,57 Ak LiFePO4
Krāsas tonis	balts
Gaismas avots	9 x LED 0,3 W
Redzamības attālums	20 m
Gaismas avota krāsa	Neitrāla
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	2 vadu savienojums

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Montāžas atbalsts	Siena Griesti
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš VA	11,5 VA neapkopta 11,1 VA uzturēta
Enerģijas patēriņš W	0,4 W neapkopta 0,8 W uzturēta
Elektroizolācijas klase	II klase
LED lifespan	100000 h
Testa funkcija	Rokasgrāmata
autonomija	1 h 1,5 st 2 h 3 st
Uzlādes laiks	12 h
Gaismas plūsma	avārijas stāvoklis : 110 lm priekš 1 h avārijas stāvoklis : 90 lm priekš 1,5 st avārijas stāvoklis : 70 lm priekš 2 h avārijas stāvoklis : 50 lm priekš 3 st uzturēts režīms : 70 lm
Vietējā signalizācija	LED

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	polikarbonāts pašizdziestošs
Augstums	112 mm
Dziļums	32 mm
Platums	229 mm
Neto svars	0,34 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42
Triecienizturības klase (IK)	IK09
ugunsizturība	850 °C
Produktu sertifikāti	CE ENEC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Standarti	EN 60598-1 : II EN 60598-2-22 EN 62471 UL 94 V2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	23,500 cm
1. iepakojuma svars	384,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,306 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**14 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**6 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**