Produkta datu lapa

Specifikācijas



Avārijas gaismeklis, Exiway Light, Activa, izvēles ilgums, 110lm, IP42, balts

OVA44110

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway Light
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas gaismeklis
Ierīces lietojumprogramma	Pretpanikas apgaismojums
Funkcija	Pašpārbaude
Operational mode	Uzturēta Neapkopta
Akumulātoru skaits	1 x 3,2 V 0,57 Ak LiFePO4
Krāsas tonis	balts
Gaismas avots	9 x LED 0,3 W
Redzamības attālums	20 m
Gaismas avota krāsa	Neitrāla
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	3 vadu savienojums

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Montāžas atbalsts	Siena Griesti
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš VA	3,9 VA neapkopta 5 VA uzturēta
Enerģijas patēriņš W	0,31 W neapkopta 1,69 W uzturēta
Elektroizolācijas klase	II klase
LED lifespan	100000 h
Testa funkcija	Automātiska periodiska funkcionālā un ilguma pārbaude
autonomija	1 h 1,5 st 2 h 3 st
Uzlādes laiks	12 h
Gaismas plūsma	avārijas stāvoklis : 110 lm priekš 1 h avārijas stāvoklis : 90 lm priekš 1,5 st avārijas stāvoklis : 70 lm priekš 2 h avārijas stāvoklis : 50 lm priekš 3 st uzturēts režīms : 70 lm
Vietējā signalizācija	LED

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	polikarbonāts pašizdziestošs
Augstums	112 mm
Dziļums	32 mm
Platums	229 mm
Neto svars	0,34 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42
Triecienizturības klase (IK)	IK09
ugunsizturība	850 °C
Produktu sertifikāti	CE ENEC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Standarti	EN 60598-1 : II EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 UL 94 V2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,2 cm
1. iepakojuma platums	11,6 cm
1. iepakojuma garums	4,4 cm
1. iepakojuma svars	380 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	7,281 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	53,2 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	70,248 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**