Produkta datu lapa

Specifikācijas



Avārijas gaismeklis, Exiway Trend, Activa, izvēles ilgums, 500lm, IP42, balts

OVA47114

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway tendence
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas gaismeklis
Ierīces lietojumprogramma	Pretpanikas apgaismojums
Funkcija	Pašpārbaude
Operational mode	Uzturēta Neapkopta
Akumulātoru skaits	1 x 6,4 V 1,5 Ak LiFePO4
Krāsas tonis	balts
Gaismas avots	LED
Redzamības attālums	20 m
Gaismas avota krāsa	Balts
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	3 vadu savienojums

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas Iebūvējams
Montāžas atbalsts	Siena Griesti
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš VA	5,7 VA neapkopta 9,3 VA uzturēta
Enerģijas patēriņš W	0,32 W neapkopta 3,62 W uzturēta
Elektroizolācijas klase	II klase
LED lifespan	100000 h
Pieejamā funkcija	LED vietējai indikācijai Izvēle starp uzturēto un neapkopto izvadi
Testa funkcija	Automātiska periodiska funkcionālā un ilguma pārbaude
autonomija	1 h 1,5 st 2 h 3 st
Uzlādes laiks	12 h

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Gaismas plūsma	avārijas stāvoklis : 500 lm priekš 1 h avārijas stāvoklis : 400 lm priekš 1,5 st avārijas stāvoklis : 300 lm priekš 2 h avārijas stāvoklis : 250 lm priekš 3 st uzturēts režīms : 230 lm
Vietējā signalizācija	LED
signalizācijas funkcija	Avārijas režīms Ierīces kļūme
Materiāls	polikarbonāts pašizdziestošs
Augstums	116 mm
Dziļums	37 mm
Platums	292 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42
Triecienizturības klase (IK)	IK08
ugunsizturība	850 °C
Produktu sertifikāti	CE ENEC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Standarti	EN 60598-1 : II EN 60598-2-22 EN 62471 EN 62034

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,1 cm
1. iepakojuma platums	4,4 cm
1. iepakojuma garums	29,6 cm
1. iepakojuma svars	520 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,681 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**14 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**6 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product in real life situation

