Produkta datu lapa

Specifikācijas



Avārijas gaismeklis, Exiway Light, Izvēlams ilgums, līdz 110 lm, IP42, LED

OVA44122

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway Light
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas gaismeklis
Ierīces lietojumprogramma	Evakuācijas ceļa apgaismojums
Funkcija	Pašpārbaude
Operational mode	Uzturēta Neapkopta
Akumulātoru skaits	1 x 3,2 V 0,57 Ak LiFePO4 1 x 3,2 V 1,5 Ak LiFePO4
Krāsas tonis	balts
Gaismas avots	9 x LED 2,4 W 1 x LED 10 W
Redzamības attālums	20 m
Gaismas avota krāsa	Balts
Vāka tips	Caurspīdīgs
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	2 vadu savienojums

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
Montāžas atbalsts	Siena Kronšteins
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50...60 Hz 230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš VA	5 VA 4 VA neapkopta 8,5 VA uzturēta
Enerģijas patēriņš W	1,69 W 0,45 W neapkopta 3,6 W uzturēta
Elektroizolācijas klase	II klase
LED lifespan	100000 h
Pieejamā funkcija	LED vietējai indikācijai
Testa funkcija	Auto tests
autonomija	1 h 1,5 st 2 h 3 st

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Uzlādes laiks	12 h
Gaismas plūsma	avārijas stāvoklis : 110 lm priekš 1 h avārijas stāvoklis : 90 lm priekš 1,5 st avārijas stāvoklis : 70 lm priekš 2 h avārijas stāvoklis : 50 lm priekš 3 st
Vietējā signalizācija	LED
signalizācijas funkcija	Avārijas režīms Ierīces kļūme
Materiāls	polikarbonāts termoplastisks pašizdziestošs
Augstums	112 mm
Dziļums	53,5 mm
Platums	229 mm
Neto svars	479 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42 IP65
Triecienizturības klase (IK)	IK09
Liesmas slāpēšana	V2
ugunsizturība	850 °C
Produktu sertifikāti	CE ENEC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Standarti	EN 60598-2-22 : II EN 60598-1 : 1. grupa UL 94 EN 62471 EN 60695-2-10

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,4 cm
1. iepakojuma platums	11,8 cm
1. iepakojuma garums	4,4 cm
1. iepakojuma svars	400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	7,641 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**