Produkta datu lapa

Specifikācijas



Avārijas gaismeklis, Exiway Smartbeam Activa Dicube, padziļināts, evakuācijas ceļš, 3h, 220lm, IP42, balts

OVA48954

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway Smartbeam DiCube
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas gaismeklis
Ierīces lietojumprogramma	Evakuācijas ceļa apgaismojums
Funkcija	Adresējams Pašpārbaude
Operational mode	Uzturēta Neapkopta
Akumulātoru skaits	1 x 3,2 V 3,2 Ak LiFePO4
Krāsas tonis	balts
Gaismas avots	LED
Redzamības attālums	20 m
Gaismas avota krāsa	Balts
Vāka tips	Caurspīdīgs
Papildus infomācija par elektroinstalācijas ierīcēm	Var bloķēt ar atpūtas režīmu, izmantojot TBS tālvadības pults Ar gredzena atbalstu Piktogrammas jāpasūta atsevišķi

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Montāžas atbalsts	Viltus griesti
Kontroles veids	caur kopni : statusa indikācija
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš VA	8,8 VA uzturēta 4 VA neapkopta
Enerģijas patēriņš W	3,66 W uzturēta 0,22 W neapkopta
Elektroizolācijas klase	II klase
Komunikācijas porta protokols	DALI
LED lifespan	100000 h
Pieejamā funkcija	Automātiska avārijas apgaismojuma adresēšana ar vadības bloka palīdzību
Testa funkcija	Automātiska periodiska funkcionālā un ilguma pārbaude
autonomija	3 st
Uzlādes laiks	12 h

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Gaismas plūsma	220 lm priekš 3 st
Apgaismojums	1 lukss
Materiāls	polikarbonāts pašizdziestošs
Dziļums	32 mm
Diametrs	90 mm
Neto svars	0,3 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP42
Triecienizturības klase (IK)	IK04
ugunsizturība	850 °C
Produktu sertifikāti	ENEC CE
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Standarti	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,8 cm
1. iepakojuma platums	17,8 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,241 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**13 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**70**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**