Produkta datu lapa

Specifikācijas



Avārijas gaismeklis, Exiway Smartled, Activa/Dicube, izvēles ilgums, 800lm, uzturēts/neapkopts, IP65, balts

OVA48527

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway Smartled Dicube
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas gaismeklis
Ierīces lietojumprogramma	Pretpanikas apgaismojums
Funkcija	Adresējams Pašpārbaude
Operational mode	Neapkopta Uzturēta
Akumulātoru skaits	1 x 6,4 V 1,5 Ak LiFePO4
Krāsas tonis	balts
Gaismas avots	LED
Redzamības attālums	24 m 30 m

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Siena Griesti Viltus griesti
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš VA	3,9 VA neapkopta 11,7 VA uzturēta
Enerģijas patēriņš W	0,4 W neapkopta 4,9 W uzturēta
Elektroizolācijas klase	II klase
LED lifespan	100000 h
Testa funkcija	Automātiska periodiska funkcionālā un ilguma pārbaude
autonomija	1 h 1,5 st 2 h 3 st
Uzlādes laiks	12 h
Gaismas plūsma	avārijas stāvoklis : 800 lm priekš 1 h avārijas stāvoklis : 560 lm priekš 1,5 st avārijas stāvoklis : 450 lm priekš 2 h avārijas stāvoklis : 330 lm priekš 3 st uzturēts režīms : 500 lm
Stikla veids	Serigrāfēts caurspīdīgs stikls
Vietējā signalizācija	LED

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	polikarbonāts pašizdziestošs
Augstums	127 mm
Dziļums	45,5 mm
Platums	300 mm
Neto svars	660 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65
Triecienizturības klase (IK)	IK07
ugunsizturība	850 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Standarti	EN 60598-2-22 : II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	13,300 cm
1. iepakojuma garums	31,100 cm
1. iepakojuma svars	738,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,282 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**35 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**13 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**20 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa OVA48527

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

