Produkta datu lapa

Specifikācijas



Avārijas apgaismes ķermenis, Exiway Smartbeam Activa-DiCube, virsma, atklāta teritorija, 3h, 220lm, IP65, balts

OVA48985

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway Smartbeam DiCube
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas gaismeklis
Ierīces lietojumprogramma	Pretpanikas apgaismojums
Funkcija	Adresējams
Operational mode	Neapkopta Uzturēta
Akumulātoru skaits	1 x 3,2 V 3,2 Ak LiFePO4
Krāsas tonis	balts
Gaismas avots	1 x LED 10 W
Gaismas avota krāsa	Balts
Vāka tips	Caurspīdīgs

Papildinošs

Ierīces montāža	Virsmas
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš VA	4,4 VA neapkopta 8,8 VA uzturēta
Enerģijas patēriņš W	0,22 W uzturēta 3,6 W neapkopta
Elektroizolācijas klase	II klase
Komunikācijas porta protokols	DALI
LED lifespan	100000 h
Pieejamā funkcija	Automātiska avārijas apgaismojuma adresēšana ar vadības bloka palīdzību
Testa funkcija	Automātiska periodiska funkcionālā un ilguma pārbaude
autonomija	3 st
Uzlādes laiks	12 h
Gaismas plūsma	220 lm priekš 3 st
Apgaismojums	0,5 lukss
Dziļums	176 mm
Platums	53,5 mm
Diametrs	176 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Liesmas slāpēšana	V2
ugunsizturība	850 °C
Produktu sertifikāti	ENEC CE
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Standarti	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 IEC 62386-102 EN 62471 : 1. grupa EN 60695-2-10 IEC 62386-202

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,100 cm
1. iepakojuma platums	18,800 cm
1. iepakojuma garums	18,600 cm
1. iepakojuma svars	592,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,560 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**21 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**10 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**65**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**

Image of product in real life situation

