Produkta datu lapa

Specifikācijas



Jaunā Unica - gaismas modulis - 12...24 V AC - 2 moduļi

NU3774

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas modulis
Ierīces prezentācija	Mehānisms
[Ue] nominālais darbības spriegums	12...24 V DC
Moduļu skaits	1 modulis
Fiksācijas režīms	Iespraudums
Krāsas tonis	balts

Papildinošs

Ieejas jauda	0,2 W
Gaismas bloka krāsa	Balts
Spuldzes tips	LED
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	<= 2 x 2.5 mm² pie elastīgs kabelis(-i) <= 2 x 2.5 mm² pie stingrs kabelis(-i)
Materiāls	PC : mehānisma vāks PC (polikarbonāts) GF10 FR : korpuss
Standarti	EN 62094-1 CE
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…45 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5…50 °C
Iebūvēšanas dziļums	21 mm
Dziļums	31 mm
Platums	22,5 mm
Augstums	45 mm
Neto svars	0,018 kg
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Triecienizturības klase (IK)	IK03
IP aizsardzības pakāpe	IP2XC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,2 cm
1. iepakojuma platums	4,5 cm
1. iepakojuma garums	5,0 cm
1. iepakojuma svars	21,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,0 cm
2. iepakojuma platums	18,0 cm
2. iepakojuma garums	25,0 cm
2. iepakojuma svars	320,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	2,36 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**