Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības bloks ar līnijas vadības moduli, Exiway Dicube, viedā sistēma, viedais koncentrators + viedā konsole, balts

OVA53235

Galvenā

Diapazons	Exiway Dicube
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības bloks ar līnijas kontrollera moduli
Ierīces lietojumprogramma	Attālināta uzraudzība Gaismekļu bateriju uzraudzība Diagnostikas iespējas
Diapazona saderība	Exiway Exiway Smartduo DiCube) Exiway Exiway Smartled Dicube) Exiway Exiway Smartbeam DiCube) Exiway Exiway Smartexit Dicube)
Funkcija	Adresējams
Pieejamā funkcija	Ar integrētu tīmekļa serveri
Darbības režīms	Manuāla vai automātiska
Komunikācijas porta protokols	Bezvadu Ethernet RS485 DALI RS232
Galvenās krāsas tonis	Balts
Krāsas tonis	balts

Papildinošs

Ierīces sastāvs	I/O termināļi HMI spiedpoga Displejs
Vadības veids	izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50...60 Hz
Fiziskā saskarne	2 x RS232 1 x Ethernet 1 x RS485
"Ethernet" serviss	Modbus TCP ziņojumapmaiņa
Ievadu skaits	3 sauss kontakts
Maksimālais ar vadības bloku vadāmo gaismekļu skaits	128
Komunikācijas tīkla tips	bezvadu bezvadu (2400000…2483500 kHz) , 1 mW pie 30 m Ethernet Modbus TCP RS232 RS485
Akumulātoru skaits	1 x 3 V Li-MnO2 (litija-mangāna dioksīds) 1 x 3,2 V 1,5 Ak LiFePO4
Akumulatora izmērs	CR2477M
Ierīces montāža	DIN sliede

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektroizolācijas klase	II klase
Relatīvais mitrums	5…85 %
Augstums	90 m 90 mm
Platums	180 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	530 g

Vide

Standarti	IEC/EN 62034
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,900 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	11,400 cm
1. iepakojuma svars	606,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,201 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**470 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**460 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**35**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa OVA53235









Produkta datu lapa OVA53235







