# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Exiway Power Control Pico - centrālā akumulatoru sistēma - 4 galvenie cts 80 lum (maks.)

OVA18046

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Exiway |
| **Produkta nosaukums** | Exiway jaudas kontrole |
| **Ierīces īsais nosaukums** | Exiway Power Control Pico |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Centrālā akumulatoru sistēma |
| **elektrisko ķēžu skaits** | 4 |
| **Gasimekļu skaits** | 80 |
| **Ierīces sastāvs** | akumulatora lādētājs<br>4 galvenās ķēdes modulis |
| **Piegāde** | Uzturēta<br>Neapkopta |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 230 V 50 Hz |
| **Polu apraksts** | 1P |
| **Izejas spriegums** | 230 V AC<br>216 V DC |
| **Nominālā jauda W** | 670 W 1 h<br>473 W 1,5 st<br>368 W 2 h<br>266 W 3 st |
| **Nominālā jauda VA** | 2000 VA |
| **Bateriju skaits** | 18 12 V 5,2 Ak |
| **Ekrāna tips** | TFT LCD skārienekrāns |
| **Komunikācijas tīkla tips** | Ethernet TCP/IP |
| **Komunikācijas porta atbalsts** | RS232<br>RS485 |
| **Komunikācijas porta protokols** | Modbus |
| **Tīmekļa pakalpojumi** | Tīmekļa serveris |
| **Lietotāja valoda** | Daudzvalodu |
| **Vāka veids** | slēdzams vāks |
| **Akumulatora tips** | svina-skābes akumulators |
| **Uzlādes laiks** | 12 h 80% autonomija |
| **Nodrošināts aprīkojums** | gaismas slēdža vaicājuma modulis MMO<br>I/O modulis<br>akumulatora temperatūras sensors |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…35 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | Lokšņu tērauds |
| **Maksimālā jauda** | 670 W |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Krāsa** | Pelēks |
| **Krāsu kods** | RAL 7035 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Montāžas režīms** | Uz zemes stāvošs<br>Uz sienas stiprināms |
| **Elektroizolācijas klase** | I klase |
| **Standarti** | EN 50272-2<br>DIN VDE 0108-100<br>EN 50171<br>EN 50172<br>EN 62034<br>EN 60598-2-22 |
| **Augstums** | 630 mm |
| **Platums** | 350 mm |
| **Dziļums** | 230 mm |
| **Neto svars** | 55 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 11,6 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,6 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,6 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **567 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **234 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **63 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **12 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **152 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **105 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **21** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Noņemams akumulators | **Jā** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |