Produkta datu lapa

Specifikācijas



Exiway Power Control Nano - centrālā sistēma - 10 Main cct 200 lum (maks.)

OVA18052

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway jaudas kontrole
Ierīces īsais nosaukums	Exiway Power Control Nano
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā akumulatoru sistēma
elektrisko ķēžu skaits	10
Gasimekļu skaits	200
Ierīces sastāvs	akumulatora lādētājs 10 galvenās ķēdes modulis
Piegāde	Uzturēta Neapkopta

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V 50 Hz
Polu apraksts	1P
Izejas spriegums	230 V AC 216 V DC
Nominālā jauda W	1500 W 1 h 6,95 A 500 W 3 st 2,32 A 300 W 8 h 1,39 A
Nominālā jauda VA	2000 VA
Bateriju skaits	18 12 V 17 Ak
Ekrāna tips	TFT LCD skārienekrāns
Komunikācijas tīkla tips	Ethernet TCP/IP
Komunikācijas porta atbalsts	RS232 RS485
Komunikācijas porta protokols	Modbus
Tīmekļa pakalpojumi	Tīmekļa serveris
Lietotāja valoda	Daudzvalodu
Vāka veids	slēdzams vāks
Akumulatora tips	svina-skābes akumulators
Uzlādes laiks	12 h 80% autonomija
Nodrošināts aprīkojums	gaismas slēdža vaicājuma modulis MMO I/O modulis akumulatora temperatūras sensors
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…35 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	Lokšņu tērauds
Maksimālā jauda	1500 W

Vide

Krāsa	Pelēks
Krāsu kods	RAL 7035
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Montāžas režīms	Uz zemes stāvošs Uz sienas stiprināms
Elektroizolācijas klase	I klase
Standarti	EN 50272-2 DIN VDE 0108-100 EN 50171 EN 50172 EN 62034 EN 60598-2-22
Augstums	1100 mm
Platums	500 mm
Dziļums	230 mm
Neto svars	140 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	50,0 cm
1. iepakojuma platums	110,0 cm
1. iepakojuma garums	23,0 cm
1. iepakojuma svars	166,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 298 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**645 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**175 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**34 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**152 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**291 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**21**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**