Produkta datu lapa

Specifikācijas



Exiway Power Control Multicentral akumulatoru sistēma - 24 Main cct 480 lum (maks.)

OVA18067

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway jaudas kontrole
Ierīces īsais nosaukums	Exiway Power Control Multi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā akumulatoru sistēma
elektrisko ķēžu skaits	24
Gasimekļu skaits	480
Ierīces sastāvs	12 galvenās ķēdes modulis akumulatora lādētājs 20 A
Piegāde	Neapkopta Uzturēta

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	400 V 50 Hz
Polu apraksts	3P
Izejas spriegums	230 V AC 216 V DC
Ekrāna tips	LCD displejs
Komunikācijas tīkla tips	Ethernet TCP/IP
Komunikācijas porta atbalsts	RS485 RS232
Komunikācijas porta protokols	Modbus
Tīmekļa pakalpojumi	Tīmekļa serveris
Lietotāja valoda	Daudzvalodu
Vāka veids	slēdzams vāks jāpasūta atsevišķi
Akumulatora tips	svina-skābes akumulators jāpasūta atsevišķi
Nodrošināts aprīkojums	I/O modulis iekšējais akumulatora temperatūras sensors centronics printera saskarne PS/2 tastatūra ārējā
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…35 °C
Materiāls	Lokšņu tērauds
Maksimālā jauda	27000 W

Vide

Krāsa	Pelēks

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsu kods	RAL 7035
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Montāžas režīms	Uz zemes stāvošs
Elektroizolācijas klase	I klase
Standarti	OVE/ONORM E 8002 EN 50171 DIN VDE 0100-718 EN 55015 EN 50272-2 DIN VDE 0108-100 EN 61000-3-3 EN 61000-3-2 EN 61547 IEC 60364-5-56 EN 50172
Augstums	1800 mm
Platums	600 mm
Dziļums	450 mm
Neto svars	100 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 923 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**998 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**271 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**52 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**152 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**450 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**21**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**