Produkta datu lapa

Specifikācijas



Exiway Power Control Multicentral akumulatoru sistēma - 60 Main cct 1200 lum (maks.)

OVA18074

Galvenā

Diapazons	Exiway
Produkta nosaukums	Exiway jaudas kontrole
Ierīces īsais nosaukums	Exiway Power Control Multi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā akumulatoru sistēma
elektrisko ķēžu skaits	60
Gasimekļu skaits	1200
Ierīces sastāvs	galvenās ķēdes modulis
Piegāde	Uzturēta Neapkopta

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	400 V 50 Hz
Polu apraksts	3P
Izejas spriegums	230 V AC 216 V DC
Bateriju skaits	72 12 V 200 Ak
Ekrāna tips	TFT LCD skārienekrāns Tīmekļa serveris
Komunikācijas tīkla tips	Ethernet TCP/IP
Komunikācijas porta atbalsts	RS232 RS485
Komunikācijas porta protokols	Modbus
Tīmekļa pakalpojumi	Tīmekļa serveris
Lietotāja valoda	Daudzvalodu
Vāka veids	slēdzams vāks jāpasūta atsevišķi
Akumulatora tips	svina-skābes akumulators jāpasūta atsevišķi
Uzlādes laiks	12 h
Nodrošināts aprīkojums	gaismas slēdža vaicājuma modulis I/O modulis akumulatora temperatūras sensors
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…35 °C
Materiāls	Lokšņu tērauds
Maksimālā jauda	43200 W

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	Pelēks
Krāsu kods	RAL 7035
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Montāžas režīms	Uz zemes stāvošs
Elektroizolācijas klase	I klase
Standarti	EN 50272-2 DIN VDE 0108-100 EN 50171 EN 50172 EN 62034 EN 60598-2-22
Augstums	1800 mm
Platums	600 mm
Dziļums	450 mm
Neto svars	100 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 622 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**828 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**225 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**43 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**152 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**374 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**21**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**