Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

Ugunsgrēka atklāšanas panelis, Esmi Ugunsgrēka atklāšanas paneļi, Esmi Sense FDP221, Igaunijai

FFS00703910EE

Tiks pārtraukts: 2026. gada 30. nov.

Servisa atbalsta beigu datums: 2026. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi ugunsgrēka atklāšanas paneļi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības panelis
Akumulātoru skaits	2 x 12 V 12 Ak
krāsa	piesegt : gaiši pelēks (NCS S 1005-R80B) rāmis : tumši pelēks (NCS S 7502-B)
Maksimālais pieļaujamais strāvas patēriņš	1.0 A pie 24 V DC stāvēt 3.5 A pie 24 V DC sirēna

Papildinošs

elektrotīkla barošana	165 VA
tīkla barošanas spriegums	230 V AC +/- 10 % pie 50...60 Hz
darbības sprieguma diapazons	19...30 V DC
Ierīces sastāvs	piesegt iekšā plastmasas rāmis iekšā lokšņu tērauds/plastmasa aizmugurējais rāmis iekšā lokšņu tērauds
Augstums	360,0 mm
Platums	430,0 mm
Dziļums	142,0 mm
Produkta svars	6,6 kg bez akumulatora
Cilpu skaits	4 adresējams
Adrešu skaits	0…250 addressable devices for ELC 0…159 adresējami detektori un izsaukuma punkti SLC 0…159 citi SLC moduļi 0…126 adresējamās ierīces ALC
izvēles shēmas plates sloti	2 izvēles shēmas plate
Produktu saderība	ugunsdzēsēju panelis FMP protokola atkārtotājs REP/REPX-OB aizkaves signalizācijas panelis DAP loģiskais kontrolieris MCO/MCOX-OB multi protocol converter MPO/MPOX-OB
Maximum number of panels in inter-panel networks	32
Maximum number of zones per panel	250
Maximum number of zones in inter-panel networks	8000
Highest zone number	9999

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	EN 54-2 EN 54-4
Relatīvais mitrums	0…94 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	0…50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17 cm
1. iepakojuma platums	44 cm
1. iepakojuma garums	50 cm
1. iepakojuma svars	6,6 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**431 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**84 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**47 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**286 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**13 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**