# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Optiskais dūmu detektors, Essentia EDE-222-I, ar izolatoru

FFS06720301

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Esmi adresējamie komponenti ALC diapazonam |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Optiskais dūmu detektors |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Loop operational voltage** | 17...35 V DC jutīgs pret polaritāti |
| **Pašreizējais patēriņš** | 350 µA pie 24 V DC stāvēt<br>3.5 mA pie 24 V DC sirēna LED ieslēgts<br>560 µA pie 24 V DC strāvas padeves pārspriegums |
| **Materiāls** | korpuss : PC (polikarbonāts) FR<br>terminālis : skārds nerūsējošais tērauds |
| **Liesmas slāpēšana** | UL94-V0 |
| **Vietējā signalizācija** | LED ( sarkans ) priekš trauksme<br>mirgo : LED ( dzeltens ) priekš kļūda<br>LED ( dzeltens ) priekš izolēt<br>LED ( zaļš ) priekš aptauja |
| **Krāsa** | balts |
| **Diametrs** | 100 mm |
| **Augstums** | 36 mm |
| **Produkta svars** | 83 g |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | EN 54-7<br>EN 54-17 |
| **Produkta sertifikācija** | CPR<br>LPCB |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP44 |
| **Relative humidity (non-condensing)** | 0…95 % , nekondensējošs |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…70 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 12 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 130 g |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 12 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 12 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 52 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,4 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 100 |
| **3. iepakojuma augstums** | 620 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 270 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 540 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 15,1 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |